



Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile reversible
Marque	Qlima
Modèle	PH 536
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508789439

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
EER / COP ¹	W/W	2,6	2,7
Classe EE		A	A+
Consommation d'électricité - moyenne horaire (Qsd/c) (Qsd/h)	kWh	1,3	1,2
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Courant nominal refroidissement / chauffage	A	3,7	3,7
Puissance nominale refroidissement / chauffage	kW	3,5	3,2
Volume traité ²	m ³ /h	300	
Volume pièce (min - max.) ²	m ³	110 - 80	
Capacité de déshumidification ³	l/24 h	43,2	
Plage de fonctionnement ²	°C	18 ~ 35	
Plage thermostatique	°C	18 ~ 32	
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	57	
Niveau sonore (SWL)	dB	65	
Vitesse de ventilation	positions	3	
Contrôle		électronique / télécommande	
Filtres à air	type	écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge ⁵	R/g	R290 / 3 / 255	
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 355 x 715	
Compresseur		rotatif	
Équivalent CO ²	tonnes	0,000765	
Classement sécurité		IPX0	
Poids net	kg	31	
Garantie	ans	2	

1. Mesures conformes aux normes EN 14511-2011

2. À titre indicatif

3. Mesures effectuées à 30°C. 80% HR

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Pile CR2025, Filtre, Tuyau de drainage, Entrée de tuyau, Sortie de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN



Contrôle WIFI



Télécommande



Fonctions 3 en 1



Réfrigérant respectueux
de l'environnement



Télécommande



3 puissances de
ventilation



Effet Cooldown

Climatiseur réversible: Équipé d'une double fonction chauffage/climatisation, ce modèle propose un chauffage d'appoint confortable de pour une utilisation toute l'année.

WIFI: Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Contrôle électronique: Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Programmeur: Le temps de fonctionnement peut- être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Ventilation orientable: En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Drainage en continu: En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

Conduit d'évacuation: L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Emballage: L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en plusieurs langues.

Télécommande : l'appareil peut être utilisé grâce à une télécommande

Filtre écran lavable: Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

Sauvegarde de la programmation: En cas de coupure électrique, l'appareil mémorise le programme en cours et se remet en fonctionnement lors de la remise en tension.

Mode veille: En activant ce mode, la température augmente de 1°C par heure jusqu'à plus 2°C maximum.

Système de filtration: Ce climatiseur est équipé d'un filtre écran qui capture les plus grosses particules telles que la poussière. Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Kit d'adaptation fenêtre: L'adaptateur à l'extrémité du tuyau d'évacuation s'adapte sur un support isolant qui se place entre la fenêtre et son montant.
