



Vrachtwagen
160



B x D x H
60 x 65 x 125 cm



Bruto gewicht
150 kg

Product data overzicht

Productgroep	Pelletkachels
Merk	Qlima
Model	Isotta 94 S-Line
Kleur	Zwart
EAN code	8713508778747

Technische specificaties

Verwarmingsinput - nominaal	kW	10,96
Verwarmingsvermogen (min./max.)	kW	2,92 - 9,84
Verbruik pellets (min./max.)	kg/u	0,65 - 2,27
Kanaliseerbaar		niet kanaliseerbaar
Hermetisch afgesloten		Nee
Stroomverbruik bij start/verwarmen	W	300 / 100
Voor ruimtes tot	m ³	12 - 295
	m ²	4 - 118
Emissiestof (nominaal bij 13% O ₂)	mg/m ³	10,7
Emissie NOx bij 13% O ₂ (nominaal/geduceerd)	mg/m ³	99,3 - 61,4
Emissie OGC bij 13% O ₂ (nominaal/geduceerd)	mg/m ³	4,3 - 17,4
Emissie CO bij 13% O ₂ (nominaal/geduceerd)	mg/m ³	125 - 625
Bediening		thermostatisch
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240 [~] / 50 / 1
Afmetingen (b x d x h)	mm	760 x 570 x 950
Netto gewicht	kg	140
Tankinhoud	kg	15
Geluidsvermogen	dB(A)	38 - 54
Aansluiting rookgasafvoer		achterzijde / bovenkant
Diameter rookgasafvoer	mm	80
Temperatuur rookgas (nom./gereduceerd)	°C	163 / 83
Kanaliseerbaar		Nee
Efficientie (nom./gereduceerd)	%	89,76 / 93,4
Brandtijd	u	6,6 - 23
Brandstof type		6x30mm pellet
EEl / Energie klasse		127 / A+
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Pelletkachel, Afstandsbediening, Installatie handleiding, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code
Afstandsbediening Isot94 [8713508784113]	

Qlima



Omgevingstemperatuur
sensor



Spaarstand



Dagtimer



Rookgasafvoer aan
boven- & achterzijde



1-2-3-4-5

5 ventilatorsnelheden



Afstandsbediening

Automatische aanpassingsfunctie: Een geïntegreerde kamertemperatuursensor activeert de verwarming op basis van de ingestelde temperatuur. Het heteluchtontstekingsstelsel start en schakelt uit wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Deze automatische functie kan gedurende de week twee keer per dag worden geprogrammeerd.

Bedieningsgemak: De kachel heeft een systeem dat de kachel automatisch opstart, wanneer deze functie ingeschakeld is. De capaciteit wordt geregeld met behulp van een computerterugkoppelingssysteem en een geïntegreerde ruimtetemperatuursensor om de gewenste kamertemperatuur te bereiken. Vervolgens brengt de kachel haar warmteafgifte automatisch tot een laag niveau terugbrengen. De kachel zal niet uitschakelen.

Handig in gebruik: Eenvoudig, schoon en veilig. De pellet heeft een hoge opbrengst, is comfortabel en gemakkelijk te gebruiken.

2 programma-week-timer: Met deze weektimer stel je eenvoudig twee verschillende programma's in gedurende de dag. Zo geniet je altijd van een warm huis.

Efficiëntie: Dankzij zijn objectief geteste efficiëntie is deze kachel een van de meest efficiënte machines op de markt.

Continue werking: De pelletkachel heeft een pelletreservoir van 15 kg, waardoor een brandtijd van 23 uur mogelijk is.

Handig: Pellets zijn gemakkelijk te gebruiken en verkrijgbaar in zakken. Deze brandstof biedt maximaal comfort en tegelijkertijd een hoog rendement.

Beveiliging: Dankzij de meerdere beveiligingssystemen reageert de pelletkachel automatisch op abnormale bedrijfsomstandigheden of overmatige rookgasdruk met een onmiddellijke stop.

Eenvoudig onderhoud: Het basisonderhoud van de pelletkachel is eenvoudig uit te voeren. Dagelijkse reiniging van de burnpot is erg belangrijk voor optimale prestaties. In het geval van professionele assistentie zijn alle componenten van de kachel gemakkelijk toegankelijk en zelden los van de open haard.

Vlam: pelletkachels hebben een groot venster dat een opvallend vlampatroon onthult, waardoor een warme sfeer in de kamer ontstaat.

Warmtewisselaar: Een geavanceerde warmtewisselaar gecombineerd met moderne softwarebesturingstechnologieën biedt een hoge efficiëntie.

Bespaarmodus: De kachel schakelt automatisch uit wanneer de kamertemperatuur 2°C hoger is dan de ingestelde temperatuur en start opnieuw wanneer 2°C lager is dan de ingestelde temperatuur. Dit systeem bespaart energie.

Gemaakt in Italië: Deze kachel is geproduceerd in Italië volgens de norm EN 14785: 2006.

Innovatief ontwerp: Deze pelletkachel met een Italiaans ontwerp is elegant en biedt een hoge capaciteit en efficiëntie

Ontwerp: Tijdloos ontwerp, de pelletkachel is een elegante toevoeging aan uw huis.

Groot venster: Het grote venster geeft een mooi zicht op het vuur in de brander en verhoogt de sfeer die door deze pelletkachel wordt gecreëerd.

Rookafvoer: Het model wordt gekenmerkt door twee verschillende standen voor de rookafvoer(achter/boven).

Kanaliseerbaar: Om de opgewekte warmte naar één of meerdere andere ruimtes te transporteren, kan de kachel aangesloten worden op 0 luchtkanalen

Weektimer: Hiermee kan de gebruiker elke dag van de week een dagprogramma programmeren.