



Product data overzicht

Productgroep	Zwembad warmtepomp
Merk	Qlima
Model	SPHP 130
Kleur	Blauw
EAN code	8713508786285

Technische specificaties

Advised pool volume (max.)	m ³	16
Thermostatisch bereik (min./max.)	°C	15 - 40
Temperatuurbereik (min.- max.)	°C	8 - 43
Opgegeven capaciteit	kW	2.8
Stroomverbruik (nom.)	kW	0,58
Energieverbruik	kW	0,93
Stroomsterkte (nom.)	A	2,57
Stroomsterkte (max.)	A	4.15
COP-verhouding	W/W	4,83
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Waterstroom (min.)	m ³ /h	2
Type koelmiddel		R32
Vullen met koelmiddel	g	180
Koudemiddel - GWP		675
CO ² equivalent	ton	0,1215
Gasdruk (min. - max.)	MPa	1,5 ~ 4,15
Geluidsvermogen op 10m (SPL)	dB(A)	32
Compressor		rotary
Merk - compressor		GMCC
Beschermingsklasse		IPX4
Water-warmtewisselaar		PVC tank/Titanium spiraal
Afmetingen (b x d x h)	mm	385 x 400 x 280
Netto gewicht	kg	18
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Warmtepomp, Asrooster, Hydraulische inlaat/uitlaat aansluitingen 32/38mm diameter (2x), Installatie handleiding, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code



Eenvoudig te gebruiken



UV-bestendige ABS-behuizing



Chloor bestendige, titanium warmtewisselaar



R32 milieuvriendelijk koudemiddel



Instelbare temperatuur



Zeer stil



Garantie 2 jaar

Hoog rendement: Energie-efficiënte zwembadwarmtepomp met COP tot 5.

Plug and play: De warmtepomp sluit je eenvoudig aan op je bestaande waterpomp.

UV-bestendige ABS-behuizing: Het uiterlijk van de warmtepomp is aantrekkelijk. De ABS-behuizing van de warmtepomp is beschermd tegen UV-licht.

Chloorbestendige titanium warmtewisselaar: De titanium warmtewisselaar beschermt de isolatie van het zwembad tegen corrosie.

Milieuvriendelijk koelmiddel R32: Het meest geprefereerde en milieuvriendelijke koelmiddel R32 wordt gebruikt in de warmtepomp.

Groot temperatuurbereik: De ingestelde temperatuur kan worden ingesteld van 15 tot 40°C, zodat de warmtepomp bij de meeste weertypen kan werken.

LCD-bediening: De warmtepomp kan worden bestuurd door de intelligente LCD-controller met slechts 4 knoppen.
