



R 7327S C-2

Kouskachel



Product data overzicht

Productgroep	Kouskachels
Merk	Qlima
Model	R 7327S C-2
Kleur	RVS
EAN code	8713508709666

Technische specificaties

Brander type	Enkele brander	
Capaciteit verwarmen	kW	2,70
Voor ruimtes tot	m ²	18 - 38
	m ³	45 - 95
Verbruik (max.)	l/u	0,281
	g/u	225
Inhoud tank	l	5,2
Brandtijd	u	18,5 - 18,5
Batterij(en) nodig		Ja
Batterij(en) bijgesloten		Nee
Afmetingen (b x d x h)	mm	455 x 295 x 505
Netto gewicht	kg	9
Garantie	jaar	4

Veiligheid

Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop -
Overhittingsbeveiliging - Handwarme
bovenplaat - CO₂ sensor

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Kouskachel, Handmatige hevelpomp, Transport dop, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

Qlima



Ingebouwde CO sensor



Uitneembare brandstoftank



Omvalbeveiliging




Veiligheidsstop



Handwarme bovenplaat



Transportdop



Vonkontsteking

Geen installatie: Deze verplaatsbare kachel werkt zonder stroom en zonder afvoer. Dit maakt het een zeer praktische verwarmingsbron.

Hoog rendement: Deze kachel heeft een warmte-efficiëntie van 99,99% met infrarood stralingsverwarming.

Wick-stop: Het wick-stopmechanisme van deze kachel beperkt de vlamhoogte-instelling. Dit zorgt voor een schone verbranding.

Handwarme bovenplaat: De temperatuur van de bovenplaat wordt relatief laag gehouden voor meer veiligheid.

Veiligheidsstop: Door de noodstop in te drukken wordt de kachel onmiddellijk uitgeschakeld. Ook wanneer de brandstoftank uit het apparaat genomen wordt, zal de kachel automatisch uitschakelen.

Oververhittingsbeveiliging: De kachel schakelt automatisch uit wanneer de kamertemperatuur te hoog wordt, om het risico van zuurstofgebrek te voorkomen.

Batterijdeksel: De kachel is uitgerust met een beschermkap voor de batterijen.

Brandstoffilter: Bescherm het brandersysteem.

Handhevelpomp: Deze kachel wordt geleverd met een handige pomp om de brandstoftank te vullen.

Vonkontsteking: Deze kachel wordt ontstoken via een ultramodern systeem op basis van vonkontsteking. Door de hoge spanning van de vonk wordt het verwarmingselement zeer snel ontstoken. Dit systeem is zeer duurzaam en kan gedurende de gehele levensduur van de kachel worden gebruikt zonder dat er onderhoud of vervanging van onderdelen nodig is.
