



Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile reversible
Marque	Qlima
Modèle	PH 735
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508793702

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
EER / COP	W/W	2,6	2,3
Classe EE		A	A
Consommation d'électricité - moyenne horaire (Qsd/c) (Qsd/h)	kWh	1,3	1,4
Alimentation	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1	
Courant nominal refroidissement / chauffage	A	5,9	6,3
Puissance nominale	kW	3,5	2,6
Volume traité	m ³ /h	400	
Volume pièce	m ³	85 - 110	
Capacité de déshumidification	l/24 h	33	
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31	
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	51	
Niveau sonore (SWL)	dB	65	
Vitesse de ventilation	positions	3	
Contrôle		électronique	
Filtres à air	type	écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 180	
Dimensions (l x p x h)	mm	463 x 380 x 840	
Compresseur		rotatif	
Équivalent CO ²	tonnes	0,00035	
Classement sécurité		IPX0	
Poids net	kg	31	
Garantie	ans	2	

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN



Contrôle WIFI



Télécommande avec écran



1-2-3

3 puissances de ventilation



Déshumidification



Effet Cooldown



Fonctionnement grand silence



Fonction chauffage



R290

Réfrigérant respectueux de l'environnement

Climatiseur réversible: Équipé d'une double fonction chauffage/climatisation, ce modèle propose un chauffage d'appoint confortable pour une utilisation toute l'année.

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

WIFI : Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Télécommande : l'appareil peut être utilisé grâce à une télécommande

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Conduit d'évacuation: L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Système de filtration: Ce climatiseur est équipé d'un filtre écran qui capture les plus grosses particules telles que la poussière. Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Programmeur: Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Sauvegarde de la programmation: En cas de coupure électrique, l'appareil mémorise le programme en cours et se remet en fonctionnement lors de la remise en tension.

Contrôle électronique: Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Ventilation orientable: En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.
