

## Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseurs mobile de refroidissement
Marque	Qlima
Modèle	P 234
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508783895

## Caractéristiques techniques

EER	W/W	2,6
Classe EE		A
Courant nominal de refroidissement	A	10
Puissance nominale refroidissement	kW	3,5
Consommation d'électricité - moyenne horaire (Qsd/c)	kWh	1,346
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant (max.)	A	5,9
Volume traité (max.)	m³/h	300
Volume pièce	m³	85 - 110
Capacité de déshumidification	l/24 h	43,2
Plage de fonctionnement	°C	16 ~ 35
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Niveau sonore (SWL)	dB	65
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle	électronique / télécommande	
Filtre(s)	type	nylon
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 250
Équivalent CO²	tonnes	0,00075
Compresseur	rotatif	
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 335 x 715
Classement sécurité	IPX0	
Poids net	kg	31
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

## L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau interieur, Sortie exterior de tuyau, Manuel d'utilisation

## Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

# Qlima



Télécommande



3 puissances de ventilation



Effet Cooldown



Réfrigérant respectueux de l'environnement




Déshumidification



Fonctionnement grand silence



Fonction timer



Débit d'air réglable



Fonctions filtre d'air

---

**Climatisation:** L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

---

**Contrôle électronique:** Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

---

**Vitesse de ventilation:** Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Médium ou Forte. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

---

**Minuterie:** La durée de fonctionnement doit être réglée sur 24 heures. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le temps réglé est écoulé.

---

**Ventilation orientable:** En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

---

**Effet Cooldown:** L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

---

**Déshumidification:** L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

---

**Drainage en continu:** En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

---

**Emballage:** L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en plusieurs langues.

---