

PH 635

Climatiseur mobile réversible




Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseur mobile reversible
Marque	Qlima
Modèle	PH 635
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508784533

Caractéristiques techniques

		Climatisation	Chauffage
EER / COP	W/W	2,6	2,4
Classe EE		A	A
Consommation d'électricité - moyenne horaire (Qsd/c) (Qsd/h)	kWh	1,3	1,1
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1	
Courant nominal refroidissement / chauffage	A	10	11
Puissance nominale	kW	3,5	2,6
Volume traité	m ³ /h	300	
Volume pièce	m ³	85 - 110	
Capacité de déshumidification	l/24 h	43,2	
Plage de fonctionnement	°C	16 ~ 35	
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31	
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55	
Niveau sonore (SWL)	dB	65	
Vitesse de ventilation	positions	3	
Contrôle		touch électronique / télécommande / Wi-Fi	
Filtres à air	type	écran	
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 250	
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 335 x 715	
Compresseur		rotatif	
Équivalent CO ²	tonnes	0,00075	
Classement sécurité		IPX0	
Poids net	kg	31	
Garantie	ans	2	



L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau intérieur, Sortie extérieur de tuyau, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN

Qlima



Contrôle WIFI



Télécommande



3 puissances de ventilation



Effet Cooldown



Réfrigérant respectueux de l'environnement



Déshumidification



Fonctionnement grand silence



Fonction chauffage

Climatiseur réversible: Équipé d'une double fonction chauffage/climatisation, ce modèle propose un chauffage d'appoint confortable pour une utilisation toute l'année.

WIFI : Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Contrôle électronique: Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Programmeur: Le temps de fonctionnement peut être programmé sur 24h. L'appareil s'arrête ou redémarre automatiquement selon le temps programmé.

Ventilation orientable: En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Drainage en continu: En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

Conduit d'évacuation: L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Emballage: L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en plusieurs langues.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Filtre écran lavable: Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

Sauvegarde de la programmation: En cas de coupure électrique, l'appareil mémorise le programme en cours et se remet en fonctionnement lors de la remise en tension.

Système de filtration: Ce climatiseur est équipé d'un filtre écran qui capture les plus grosses particules telles que la poussière. Il peut être nettoyé avec un aspirateur et/ou de l'eau tiède.

Kit d'adaptation fenêtre: L'adaptateur à l'extrémité du tuyau d'évacuation s'adapte sur un support isolant qui se place entre la fenêtre et son montant.