

SC 6126

Split unit air conditioner voorgevuld



Product data overzicht

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Productgroep | Split unit air conditioner voorgevuld |
| Merk | Qlima |
| Model | SC 6126 |
| Kleur | Wit |
| EAN code | 8713508789323 |
| EAN binnen unit | 8713508788616 |
| EAN buiten unit | 8713508788975 |

Technische specificaties

| | | Koelen | Verwarmen |
|--|-----------|----------------------------------|--------------------|
| SEER / SCOP | W/W | 8,5 | 4,6 |
| Energie klasse gemiddelde per seizoen | | A+++ | A++ |
| PdesignC / PdesignH | kW | 2,6 | 2,5 |
| Capaciteit koelen / verwarmen (min./nom./max.) | kW | 1,59 / 2,64 / 3,06 | 0,96 / 2,93 / 4,92 |
| Energieverbruik nominaal | kW | 0,61 | 0,681 |
| Indicatief energieverbruik gedurende het seizoen (Qce/Qhe) | kWh/a | 107 | 762 |
| Stroomvoorziening | V/Hz/Ph | 220 - 240~ / 50 / 1 | |
| Stroomsterkte (max.) | A | 10,5 | |
| Luchtverplaatsing (laag/midden/hoog) | m³/h | 350 / 400 / 530 | |
| Voor ruimtes tot | m³ | 60 - 85 | |
| Ontvochtigingscapaciteit | l/24 u | 24 | |
| Bedrijfstemperatuur - binnen unit | °C | 16 ~ 32 | 0 ~ 30 |
| Bedrijfstemperatuur - buiten unit | °C | -15 ~ 50 | -25 ~ 24 |
| Bereik thermostaat | °C | 16-30 | |
| Geluidsdruk binnen unit op 1m (min.) (SPL) | dB(A) | 22 | |
| Geluidsdruk buiten unit op 1m (min.) (SPL) | dB(A) | 55 | |
| Ventilatorstanden | | 3 | |
| Bediening | | elektronisch / afstandsbediening | |
| Inbegrepen filters | type | gas / actief kool | |
| Koudemiddel type / GWP / Vulling | R/g | R32 / 675 / 690 | |
| CO² equivalent | ton | 0,46575 | |
| Max. lengte leiding binnen/buiten unit | m | 4 | |
| Max. verschil in hoogte binnen/buiten unit | m | 10 | |
| Diameter gas aansluiting | Ø mm/inch | 9,52 (3/8) | |
| Diameter vloeistof aansluiting | Ø mm/inch | 6,35 (1/4) | |
| Afmetingen binnen unit (b x d x h) | mm | 835 x 208 x 295 | |
| Afmetingen buiten unit (w x d x h) | mm | 805 x 330 x 554 | |
| Compressor | | rotary / GMCC | |
| Beschermingsklasse - binnen unit | IPxx | IPX0 | |
| Beschermingsklasse buiten unit | IPxx | IPX4 | |
| Netto gewicht - binnen unit | kg | 9,7 | |
| Netto gewicht - buiten unit | kg | 28,4 | |
| Garantie | jaar | 2 | |
| Garantie compressor | jaar | 4 | |

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.


Inhoud verpakking

Afstandsbediening, Afstandsbediening houder, Afvoerslang 4m, Gebruikershandleiding, Installatie handleiding

Accessoires (na te bestellen)

| | |
|--------------|----------|
| Omschrijving | EAN code |
| | |
| | |
| | |

CE **2-4** YEARS garantie



20 ft = 88
40 ft = 180
40 HQ = 212




B x D x H
bin: 90.5 x 35.5 x 29 cm
bui: 91.5 x 37 x 61.5 cm



Bruto gewicht
bin: 12.7 kg
bui: 31 kg

Qlima



Snelkoppelingssysteem



Anti-vorstbeveiliging (-25°C) buitenunit




WiFi functie



Werkt met Tuya-app



Koelen, verwarmen & ontvochtigen



Inverter technologie



R32 milieuvriendelijk koudemiddel R32



2 laags filter



Inclusief afstandsbediening met display



Timerfunctie

Eenvoudige installatie via schroefsnelkoppeling: Veel werkzaamheden kunnen door de eindgebruiker zelf verricht worden. Vanuit wetgeving en milieuoogpunt is het vereist dat de uiteindelijke koppeling (na installatie) tussen binnen- en buitenunit wordt uitgevoerd door een gecertificeerde technicus.

Draadloze slimme bediening: De airconditioner is voorzien van wifi voor extra comfort en om energie te besparen. Met de slimme Tuya app kun je de belangrijkste functies van de airco op afstand starten, stoppen of bedienen met je smartphone of tablet.>

Koelen + ontvochtigen + verwarmen + filteren: De airconditioning is een jaarrond luchtbehandelingssysteem. Hij verwarmt en koelt op een efficiënte manier en kan ook als luchtontvochtiger worden gebruikt, ook filtert het apparaat de lucht wanneer hij in werking is.

Koelen: In de KOELEN-modus produceert het toestel een verfrissende koele luchtstroom.

Verwarmen: In de VERWARMEN (HEATING) modus produceert het toestel een warme luchtstroom. Het apparaat absorbeert warmte van de buitenlucht om de lucht binnen te verwarmen, een zeer efficiënte techniek.

Ontvochtigen: In de modus DROGEN (DRY) onttrekt het apparaat overtollig vocht uit de ruimte. Opmerking: In de modus KOELEN (COOLING) wordt de lucht ook ontvochtigd.

Inverter technologie: De DC Inverter airconditioner gebruikt zijn maximale vermogen om de ingestelde temperatuur te bereiken wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Zodra de temperatuur is bereikt, past de eenheid continu de compressorsnelheid aan om de ingestelde temperatuur te handhaven.

Minimaal energieverbruik: De compressor werkt op minimale capaciteit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Daardoor wordt het totale stroomverbruik aanzienlijk verminderd (tot 35% minder dan bij niet-inverter-/conventionele types).

Vorstbeveiliging in de buitenunit: Een PTC verwarmingskabel zal de lekbak in de buitenunit ijsvrij maken, zodat het condenswater het aftappunt kan bereiken. Ook de compressor is voorzien van een verwarmingskabel. Hierdoor presteert de unit ook onder extreme weersomstandigheden (tot -25°C).

Anti-corrosie behandeling buitenunit: De Qlima Golden Fin corrosiebehandeling op de buitencondensator warmtewisselaar verbetert het verwarmingsrendement en versnelt het ontdooiproces. De anticorrosieve coating is bestand tegen zoute lucht en regen, wat resulteert in een langere levensduur van de condensator.

Vorstvrijstand: Door het activeren van de vorstvrijstand (alleen in verwarmingsmodus) heft het toestel de binnentemperatuurinstelling op en stelt deze in op ongeveer 8-10°C. In deze modus werkt het toestel met het laagst mogelijke energieverbruik.

Milieuvriendelijk koudemiddel R32: Het meest geprefereerde en milieuvriendelijke koudemiddel R32 wordt gebruikt in de airconditioner.

Afstandsbediening met LCD-scherm: De airconditioner kan met de afstandsbediening worden bediend tot op een afstand van ca. 8 meter.

Houder voor afstandsbediening: Het apparaat wordt geleverd met een handige houder die aan de muur kan worden bevestigd.

Instelbare luchtstroom: Zowel de op- en neerwaartse luchtstroom als de zijwaartse luchtstroom kan via de Swing-functie op de afstandsbediening bediend worden.

Slaapstand: De airconditioner verhoogt (koelen) of verlaagt (verwarmen) automatisch de ingestelde temperatuur met 1°C per uur (eerste twee uur) en handhaaft vervolgens de temperatuur (volgende vijf uur). Na 7 uur zal het apparaat automatisch stoppen. In deze modus werkt het apparaat geruisloos en bespaart het tegelijkertijd energie.

Instelling ventilatorstand: De airconditioner heeft meerdere ventilatorstanden. Het LCD-scherm op de afstandsbediening geeft de gekozen snelheid aan.

2-laags luchtfilter: De airconditioner is uitgerust met een 2-laags filter. Het HAF-luchtfilter vangt allergenen zoals bacteriën, stof en pollen uit de gecirculeerde lucht met een efficiëntie tot 80%. De actief koolstof filter breekt een verscheidenheid van schadelijke gassen af.

Automatische werking: In de automatische modus selecteert het toestel de meest geschikte werkingsmodus, door de binnentemperatuur te controleren: Koelen, Ontvochtigen of Verwarmen.

Timer: De timerfunctie kan worden ingesteld tussen 30 minuten en 24 uur (Timer Aan of Timer Uit).

Koppeling via flexibele buizen: De airconditioner wordt geleverd met zacht koperen koudemiddelslangen. De leidingset is niet voormonteerd, zodat de installatie zeer eenvoudig kan worden uitgevoerd zonder gevaar voor scheuren of knikken.

Kleurendoos: Het apparaat wordt compleet met hulpstukken geleverd in een volledig gekleurde doos met informatie over toepassingen en bediening in verschillende talen.

Inclusief F-gas-koppeling: Bij aanschaf van een Qlima split-unit airconditioner met snelkoppeling is de koppeling van de F-gasleidingen door een monteur van Heijmans inclusief. Deze controleert de installatie en sluit binnen- en buitendeel aan elkaar aan en voert een algehele systeemtest uit.