

R 131 C-2

Poêle à pétrole



Fiche produit

Gamme de produit	Poêles à pétrole (mèche)
Marque	Tectro
Modèle	R 131 C-2
Couleur	Marron
Code EAN	8713508709598

Caractéristiques techniques

Type de brûleur	Simple combustion (BL) : flux laminaire	
Capacité de chauffage	kW	2,10
Volume pièce	m ²	13 - 31
	m ³	33 - 78
Consommation (max.)	l/h	0,219
	g/h	175
Capacité du réservoir	l	4,2
Autonomie	h	19,2 - 19,2
Pile(s) requises	Oui	
Pile(s) incluses	Non	
Dimensions (l x p x h)	mm	455 x 295 x 460
Poids net	kg	9
Garantie	ans	2

Sécurité

Anti renversement - Arrêt de sécurité -
Protection anti surchauffe - Dessus
tempéré - Detecteur CO₂


Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Poêle à pétrole, Bouchon de transport, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN



20 ft = 336
40 ft = 688
40 HQ = 860



L x P x H
48 x 32 x 50 cm



Poids brut
10 kg

TECTRO



Détecteur CO



Réservoir amovible



Anti renversement



Arrêt de sécurité



Dessus tempéré

Commutateur de basculement automatique : L'appareil s'éteint automatiquement lorsque celui-ci est renversé.

Système de sécurité pour le retrait du réservoir : Ce radiateur est équipé d'un système de sécurité qui arrêtera le radiateur en cas de retrait des réservoirs de carburant.

Détecteur de CO₂ : Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO₂ permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO₂ n'atteigne 1%.

Filtre à carburant : Protège le système de brûleur.

Haute efficacité : Ce radiateur a une efficacité thermique de 99,99% avec un chauffage par rayonnement infrarouge.

Aucune installation : Ce radiateur peut être installé sans fils et sans tuyaux d'échappement. Cela en fait une source de chauffage très pratique.

Parois froides : Les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

Arrêt de sécurité : Ce radiateur est équipé d'un interrupteur d'arrêt de sécurité. En appuyant sur cet interrupteur, l'appareil s'arrête immédiatement.

Système de sécurité pour le retrait du réservoir : Ce poêle est équipé d'un système de sécurité qui arrêtera le poêle en cas de retrait du réservoir de carburant.

Verrouillage de la mèche : Le mécanisme de verrouillage de la mèche limite la hauteur de la flamme, assurant ainsi une brûlure plus propre.
