



Fiche produit


Gamme de produit	Poêles à granulés de bois
Marque	Eurostove
Modèle	Eurostove 78 S-Line
Couleur	Noir
Code EAN	8713508781969

Caractéristiques techniques

Puissance de chauffage - nominale	kW	10,26
Capacité de chauffe (min./max.) ¹	kW	3,52 - 7,92
Consommation en pellets (min./max.)	kg/h	0,77 - 1,8
Canalisable		non canalisable
Poêle étanche		Non
Puissance consommée allumage/chauffage	W	300 / 100
Volume pièce	m ³	106 - 225
	m ²	43 - 90
Qté moyenne de poussière (nom. à 13% O ₂)	mg/m ³	10,3
Niveau de NOx à 13% O ₂ (nom./réduit)	mg/m ³	121,4 - 111,8
Niveau de OGC à 13% O ₂ (nom./réduit)	mg/m ³	4,2 - 13,9
Niveau de CO à 13% O ₂ (nom./réduit)	mg/m ³	225 - 600
Contrôle		thermostatique
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240 [~] / 50 / 1
Dimensions (l x p x h)	mm	430 x 460 x 910
Poids net	kg	68
Capacité de la trémie ²	kg	15
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	37 - 50
Evacuation		arrière / dessus
Tuyau évacuation	mm	80
Température conduit gaz (nom./réduit)	°C	162 / 79
Canalisation possible		Non
Efficacité thermique (nom./réduit)	%	90,62 / 94,39
Autonomie	h	8,3 - 19,5
Type combustible		6x30mm pellet
EEl / Classe énergétique		126 / A+
Garantie ³	ans	2



Camion
200



L x P x H
48 x 65 x 110 cm



Poids brut
78 kg

¹ Basée sur EN 14785:2006.

² Capacité indicative, pellets conformes à la norme EN+ et/ou EN-ISO 17225-2, capacité calculée pour une densité de 675 kg/m³

³ La garantie ne couvre pas les joints, les revêtements ignifuges, le verre, les détails peints.

L'emballage contient

Poêle à granulés de bois, Télécommande, Manuel d'installation, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Télécommande TBH 146/Fior78/TBH 567/Eur78 [8713508784106]	





Mode SAVE



1-2-3-4-5

5 vitesses du ventilateur



Programmation sur 7 jours



Programmation journalière



Programmation de la température



Télécommande



Respectueux de l'environnement



Évacuation dessus/arrière

Facile d'utilisation : Les poêles à pellets fonctionnent très facilement. Une simple pression sur un bouton permet d'enflammer automatiquement le braséro. La vitesse de la trémie peut être réglée manuellement, ce qui permet d'augmenter le temps de combustion si une température plus basse est demandée.

Un design innovant: Ce poêle à pellets au design italien est élégant et offre une capacité et une efficacité élevées

Efficacité : Avec son efficacité objectivement prouvée, ce poêle fait partie des machines les plus performantes disponibles sur le marché.

Régulation automatique de la puissance : Un thermomètre intégré dans l'appareil détecte la température ambiante et adapte automatiquement le fonctionnement du poêle pour obtenir la température désirée. Une fois cette température atteinte, l'appareil se met en bas régime mais ne s'éteint pas.

Schéma de la flamme: Les poêles à granulés d'ont une grande fenêtre qui révèle un motif de flamme attrayant, créant une atmosphère chaleureuse dans la pièce.

Fonctionnement continu : La grande trémie de 15 kg permet un fonctionnement en continu de 19,5 heures.

Superbe design innovant : Intemporel, le poêle à granulés est aussi conçu pour être agréable à regarder, comme un élégant complément de votre intérieur.

Pratique : Faciles, propres et sûrs, les pellets offrent de nombreux avantages car ils allient efficacité. De plus, ils sont conditionnés dans des sacs aisément manipulables.

Entretien facile : Vous pouvez assurer vous-même l'entretien de base. Cependant, si l'intervention d'un professionnel est requise, tous les éléments sont facilement accessibles et ne nécessitent que rarement un démontage de la cheminée.

Confortable à utiliser: Facile, propre et sûr. Le granulé a un rendement élevé, il est pratique et facile à utiliser.

Fabriqué en Italie : Ce poêle est fabriqué en Italie selon la norme EN 14785:2006 standard.

Sécurité : Grâce aux multiples systèmes de sécurité et alarmes pour détecter la moindre anomalie. Le poêle à granulés coupe immédiatement si les conditions de fonctionnement sont anormales ou si la pression est trop importante.

Efficacité thermique : Une efficacité haute rendement c'est garantie grâce à un échangeur thermique qui utilise l'air chaud avant qu'il ne quitte le conduit de cheminée. Cette capacité thermique est sans doute la plus élevée du marché.

Télécommande: Avec la télécommande facile à utiliser, le poêle peut être allumé ou éteint. La chaleur et la température de consigne peuvent également être contrôlées.

En actionnant le "Mode Save" : L'appareil s'arrête lorsque la température de la pièce dépasse de 2°C la température programmée. L'appareil redémarre lorsque la température détectée est de 2°C en dessous de la température programmée. Une grande économie de combustible est ainsi possible.