



Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseurs mobile de refroidissement
Marque	Qlima
Modèle	P 534
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508778150

Caractéristiques techniques

EER	W/W	2,7
Classe EE		A
Courant nominal de refroidissement	A	9
Puissance nominale refroidissement	kW	3,2
Consommation d'électricité - moyenne horaire (Qsd/c)	kWh	1,2
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (max.)	A	5,3
Volume traité (max.)	m³/h	300
Volume pièce	m³	80 - 105
Capacité de déshumidification	l/24 h	36
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	18 ~ 32
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Niveau sonore (SWL)	dB	65
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle	électronique / télécommande	
Filtre(s)	type	écran
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 235
Équivalent CO²	tonnes	0,0007
Compresseur	rotatif	
Dimensions (l x p x h)	mm	440 x 355 x 715
Classement sécurité	IPX0	
Poids net	kg	31
Garantie	ans	2


Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Pile CR2025, Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau interieur, Sortie exterior de tuyau, Languette plastifiée, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN





Contrôle WIFI



Télécommande



3 puissances de ventilation



Effet Cooldown



Réfrigérant respectueux de l'environnement




Déshumidification



Fonctionnement grand silence



Fonction timer



Débit d'air réglable



Fonctions filtre d'air

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

WIFI : Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales fonctions de l'appareil via l'application Tuya.

Contrôle électronique: Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Télécommande : l'appareil peut être utilisé grâce à une télécommande

Indication de la température: Lorsque l'appareil fonctionne, la température de la pièce est affichée sur l'écran. Elle peut être comprise entre 18 °C et 35 °C. À NOTER : L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce.

Réglage de la vitesse du ventilateur: Sélectionnez la vitesse du ventilateur: faible, élevée ou automatique. L'écran affichera la vitesse choisie.

Minuterie: La durée de fonctionnement doit être réglée sur 24 heures. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le temps réglé est écoulé.

Ventilation orientable: En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Drainage en continu: En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

Conduit d'évacuation: L'air chaud et l'humidité sont évacués hors de la pièce par un conduit d'évacuation facile à installer.

Emballage: L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en plusieurs langues.
