



Product data overzicht

Productgroep	Verplaatsbare airco's (koelen)
Merk	Qlima
Model	P 534
Kleur	Wit
EAN code	8713508778150

Technische specificaties

EER	W/W	2,7
Energie klasse		A
Nominale stroom koeling	A	9
Nominaal vermogen koelen	kW	3,2
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/c)	kWh	1,2
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Stroomsterkte (max.)	A	5,3
Luchtverplaatsing (hoog)	m³/h	300
Voor ruimtes tot	m³	80 - 105
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	36
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	18 ~ 35
Bereik thermostaat	°C	18 ~ 32
Geluidsvermogen op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55
Geluidsvermogen op (SWL)	dB	65
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening	elektronisch / afstandsbediening	
Inbegrepen filters	type	gas
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 235
CO² equivalent	ton	0,0007
Compressor	rotary	
Afmetingen (b x d x h)	mm	440 x 355 x 715
Beschermingsklasse	IPX0	
Netto gewicht	kg	31
Garantie	jaar	2



Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Mobiele airconditioner, Afstandsbediening, CR2025 batterij, Filter, Condens afvoerslang, Luchtafvoerslang toestel koppelstuk, Luchtafvoerslang koppelstuk, Raamstuk, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code





WiFi functie



Afstandsbediening



3 Ventilatorsnelheden



Cooldown systeem



R290 milieuvriendelijk koudemiddel




Ontvochtigingsfunctie



Slaapmodus



Timerfunctie



Instelbare luchtstroom



Luchtfilterfunctie

Koelen: Het toestel produceert, met hoge efficiëntie, een aangename en verfrissende koele luchtstroom met hoge capaciteit.

Wifi: Bedien de airconditioning eenvoudig met je smartphone of tablet via de Tuya app.

Elektronische bediening: De eenheid is uitgerust met elektronische bediening.

Afstandsbediening: Dit apparaat kan worden bediend met een gemakkelijk te hanteren afstandsbediening

Temperatuur indicatie: Wanneer het apparaat in werking is, wordt de kamertemperatuur op het scherm weergegeven. Deze kan variëren tussen 18 °C en 35 °C.

Instelling ventilatorsnelheid: Selecteer de ventilatorsnelheid: laag, hoog of automatisch. Het display toont de gekozen snelheid.

Timer: Bedrijfsduur in te stellen op 24 uur. Het apparaat schakelt automatisch uit als de ingestelde tijd is verstreken.

Luchtstroom: Verplaats de richting van de ventilatieopening door het rooster aan de voorkant van de airconditioner aan te passen en door de verticale en horizontale lamellen te verplaatsen.

Cooldown effect: Het apparaat verwijdert vocht door condensatie. Het condensaat koelt de condensor af en wordt door de afvoer van warme lucht afgevoerd. Dit verhoogt de energie-efficiëntie, het zogenaamde "cool down"-effect.

Ontvochtiging: Het apparaat kan ook enkel als luchtontvochtiger worden gebruikt. In dat geval is de luchtafvoerslang niet aangesloten en stroomt de lucht terug in de ruimte.

Continue waterafvoer: Bij gebruik als ontvochtiger is het noodzakelijk een doorlopende waterafvoerbuis (niet bijgeleverd) op het toestel aan te sluiten.

Luchtuitlaat: Warme lucht en vochtigheid worden via een eenvoudig te installeren afvoerkanaal naar buiten afgevoerd.

Kleurendoos: De unit wordt - compleet met hulponderdelen - geleverd in een stijlvolle kleurendoos met informatie over toepassing en bediening in meerdere talen.
