



Product data overzicht

Productgroep	Ventilator kachels
Merk	Qlima
Model	EPH 1200 LCD
Kleur	Wit
EAN code	8713508745640

Technische specificaties

Stappen verwarmingscapaciteit		1 (1200) W
Verwarmingscapaciteit	kW	1,2
Geschikt voor ruimtes (max.)	m ³	50
Stroomsterkte (nom.)	A	5,22
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Beschermingsklasse		IPX4
Bediening		handmatig
Afmetingen (b x d x h)	mm	660 x 75 x 400
Netto gewicht	kg	4.5
Garantie	jaar	2


Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Paneelkachel

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code



20 ft = 800
40 ft = 1600
40 HQ = 1850



B x D x H
70 x 12 x 45 cm



Bruto gewicht
5.5 kg

Qlima



Instelbare thermostaat



Ingebouwd display



Dagtimer



Vorstbeveiliging



Eenvoudig te gebruiken



Open raam functie

Regelbare thermostaat: Regel de gewenste kamertemperatuur eenvoudig met behulp van de instelbare thermostaat.

Oververhittingsbeveiliging: De veiligheid van het systeem wordt beschermd tegen oververhitting door een automatische uitschakelfunctie.

Design: Deze paneelkachel is onderdeel van een robuuste range van Qlima producten.

Kleurendoos: De eenheid wordt geleverd - compleet met eventuele hulpstukken - in een volledig gekleurde doos met informatie over toepassingen en bediening in verschillende talen.

Timer: De timer kan tot 24 uur worden ingesteld. Het toestel schakelt automatisch uit of in wanneer de ingestelde tijd is bereikt.

Muurmontage: De paneelkachel kan eenvoudig tegen de muur gemonteerd worden.

Digitale instelling van de kamertemperatuur: Het paneelkachel heeft een digitale temperatuurregeling, om de verwarmingscapaciteit aan te passen aan de gewenste kamertemperatuur.

Automatische kamertemperatuurinstelling: Hiermee kan de gebruiker een streef temperatuur instellen met de automatische regeling, die zal worden gehandhaafd wanneer de timer ingesteld is om het apparaat in te schakelen.

Anti-vriesfunctie: Deze beschermt de kachel tegen temperaturen zo laag als -5°C.

Auto-herstart functie: De paneelkachel schakelt zich automatisch opnieuw in na een stroomonderbreking.
