

S 1712

Climatizzatore a parete



Scheda prodotto

Famiglia	Climatizzatore a parete
Marchio	Klima
Modello	S 1712
Colore	Bianco
Codice EAN	8713508798981
EAN unità interna	8713508798899
EAN unità esterna	8713508798950

Specifiche di prodotto

		Condizionamento	Riscaldamento
SEER / SCOP	W/W	7,1	4,1
Classe energetica per la stagione		A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	3,2	2,8
Potenza di raffreddamento /riscaldamento (min./nom./max.)	kW	1,10 / 3,20 / 3,90	1,10 / 3,50 / 4,20
Consumo (nom.)	kW	0,99	0,9
Consumo annuale indicativo di elettricità nella stagione (Qce/Qhe)	kWh/a	158	958
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1	
Corrente (max.)	A	10	
Flusso d'aria (basso/medio/max.)	m³/ora	450 / 490 / 570	
Per ambienti fino a (unità interna)	m³	80 - 100	
Deumidificazione	l/24 h	28,8	
Range funzionamento - unità interna	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Range funzionamento - unità esterna	°C	-15 ~ 50	-20 ~ 24
Range termostato	°C	16~30	
Pressione acustica IN a 1m (min.) (SPL)	dB(A)	40,5	
Pressione acustica OUT (min.) (SPL)	dB(A)	55	
Velocità ventilatore		3	
Controllo		elettronico / telecomando	
Filtri inclusi	tipo	garza	
Refrigerante / GWP / Ricarica	R/g	R32 / 675 / 520	
Equivalente CO²	ton	0,351	
Max. lunghezza tubo fra unità interna/esterna	m	25	
Max. differenza in altezza fra unità interna/esterna	m	10	
Diametro raccordo parte gassosa	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diametro raccordo parte liquida	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensioni IN (l x p x a)	mm	802 x 295 x 200	
Dimensioni OUT (l x p x a)	mm	720 x 270 x 495	
Compressore unità esterna		rotativo / GMCC	
Classe protezione unità interna	IPxx	IPX0	
Classe protezione unità esterna	IPxx	IPX4	
Peso netto - unità interna	kg	8,2	
Peso netto - unità esterna	kg	21	
Garanzia	anni	2	
Garanzia compressore	anni	4	

Tutti i dati sono misurati in conformità ai relativi standard EU, applicabili nel momento della produzione. Solo per uso indicativo.




Contenuto dell'imballo

Unità interna, Unità esterna, Telecomando, Supporto per telecomando, Filtro di garza, Tubo drenaggio, Manuale d'uso, Manuale installazione

Accessori/ricambi disponibili

Descrizione	Codice EAN

CE **2-4** YEARS guarantee



Klima



Modalità
condizionamento/
deumidificazione/
riscaldamento



R32

Refrigerante ecologico
R32



Telecomando LCD



Timer



Modalità Sleep

Condizionamento + deumidificazione + riscaldamento (pompa di calore): Questo modello è in grado di rinfrescare, deumidificare e riscaldare, effettuando così un vero trattamento dell'aria.

Refrigerante ecologico R32: Questo climatizzatore utilizza il gas refrigerante più ecologico, tipo R32.

Telecomando con schermo LCD: Il climatizzatore può essere gestito facilmente con un pratico telecomando provvisto di display LCD. E' possibile far funzionare il telecomando fino ad una distanza massima di circa 8 metri.

Timer: Utilizzando TIMER il tempo di funzionamento può essere impostato ad intervalli di 30 minuti e 24 ore. L'unità si accende e si spegne automaticamente secondo l'orario impostato.

Modalità Sleep: Questa funzione permette di aumentare o diminuire automaticamente la temperatura del condizionatore di 1°C all'ora per le prime due ore e mantenere poi la stessa temperatura per 5 ore, dopo di che l'apparecchio si fermerà automaticamente. Garantisce così un clima confortevole e un risparmio di energia.
