

# R 150 C-2

# Poêle à pétrole



## Fiche produit

Gamme de produit	Poêles à pétrole
Marque	Heator
Modèle	R 150 C-2
Couleur	
Code EAN	8713508709604

## Caractéristiques techniques

Type de brûleur		
Capacité de chauffage	kW	2,00
Volume pièce	m <sup>2</sup>	13 - 31
	m <sup>3</sup>	32 - 76
Consommation (max.)	l/h	
	g/h	
Capacité du réservoir	l	
Autonomie	h	20,2
Pile(s) requises		4 x C (LR14)
Pile(s) incluses		Non
Dimensions (l x p x h) <sup>1</sup>	mm	455 x 295 x 460
Poids net	kg	9
Garantie <sup>2</sup>	ans	2

**Sécurité** Anti renversement - Arrêt de sécurité - Protection anti surchauffe - Dessus tempéré - Detecteur CO<sub>2</sub>

<sup>1</sup> incluant le plateau


<sup>2</sup> excepté la mèche, l'allumeur, le cylindre en verre et la pompe manuelle.

## L'emballage contient

Poêle à pétrole, Bouchon de transport, Manuel d'utilisation

## Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN



20 ft =  
40 ft =  
40 HQ =



**L x P x H**  
48 x 32 x 50 cm



**Poids brut**  
10 kg

# HEATOR



Réservoir amovible



Anti renversement



Arrêt automatique



Arrêt de sécurité

## Caractéristiques

---

**Commutateur de basculement automatique:** L'appareil s'éteint automatiquement lorsque celui-ci est renversé.

---

**Système de sécurité pour le retrait du réservoir :** Ce radiateur est équipé d'un système de sécurité qui arrêtera le radiateur en cas de retrait des réservoirs de carburant.

---

**Détecteur de CO<sub>2</sub> :** Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO<sub>2</sub> permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO<sub>2</sub> n'atteigne 1%.

---

**Filtre à carburant :** Protège le système de brûleur.

---

**Haute efficacité:** Ce radiateur a une efficacité thermique de 99,99% avec un chauffage par rayonnement infrarouge.

---

**Aucune installation :** Ce radiateur peut être installé sans fils et sans tuyaux d'échappement. Cela en fait une source de chauffage très pratique.

---

**Parois froides :** les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

---

**Arrêt de sécurité:** Ce radiateur est équipé d'un interrupteur de sécurité d'arrêt. En appuyant sur cet interrupteur, le chauffe-eau s'arrête immédiatement.

---

**Système de sécurité pour le retrait du réservoir:**

Ce radiateur est équipé d'un système de sécurité qui arrêtera le radiateur en cas de retrait des réservoirs de carburant.

---

**Verrouillage de la mèche :** Le mécanisme de verrouillage de la mèche limite la hauteur de la flamme, assurant ainsi une brûlure plus propre.

---