SRE 2626 C

Poêle à pétrole laser



Fiche produit

Gamme de produit	Poêles à pétrole (laser)
Marque	Qlima
Modèle	SRE 2626 C
Couleur	Noir
Code EAN	8713508782003

Caractéristiques techniques

Type de brûleur		Brûleur à injection électronique (BI)
Capacité (min./max.)	kW	1,08 / 2,60
Volume pièce	m²	17 - 40
	m³	41 - 100
Consommation (max.)	l/h	0,271
	g/h	217
Capacité du réservoir	I	5
Autonomie	h	18 - 44
Alimentation	V/Hz/Ph	230~ / 50 / 1
Puissance consommée au démarrage	W	335
Puissance consommée en fonctionnement	W	78 - 335
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	28 - 35
Dimensions (I x p x h)	mm	371 x 299 x 429
Poids net	kg	8
Garantie	ans	4

Sécurité

Anti renversement - Arrêt de sécurité -Protection anti surchauffe - Dessus tempéré - Detecteur CO₂ - Sécurité enfant

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

20 ft = 360 40 ft = 744 40 HQ = 930

CE4



LxPxH 42 x 35 x 49 cm



Poids brut 9.5 kg

L'emballage contient

Poêle à pétrole laser, Bouchon de transport, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN



SRE 2626 C

Poêle à pétrole laser



4 Ans garantie



Sécurité enfant



Arrêt de sécurité



Fonction chauffage



Ouverture main propre



Thermostat numérique



Écran de contrôle LCD



Protection contre la surchauffe



Facile à déplacer



Programmation journalière

Détecteur de CO2: Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO2 permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO2 n'atteigne 1%.

Commutateur de basculement automatique : L'appareil s'éteint automatiquement lorsque celui-ci est renversé.

Brûleur high-tech : Entre 1,08 kW et 2,6 kW, le SRE 2626 C adapte sa puissance en fonction de la température programmée. La puissance produite varie de 100W en 100W afin de correspondre parfaitement à la température souhaitée. Il en résulte un grand confort à l'utilisation et une économie d'énergie.

Fuzzy logic: Cet appareil est équipé d'un système de contrôle et de régulation de la température. Il s'adapte parfaitement à toutes les exigences.

Ecran de contrôle LCD : Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil.

Bouton de sécurité enfant: Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les fonctions sont bloquées, sauf "Marche/ Arrêt".

Ouverture main propre : Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

Grande autonomie : ||MaxAutonomy||h d'autonomie grâce à son grand réservoir de 5L.

Bouchon de transport : Indispensable pour le transport de votre appareil, il est inclus dans le carton.

Garantie: 4 ans de garantie, sauf sur la pompe manuelle.

Fabriqué au Japon : Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon les normes ISO 9000:2015 de Contrôle Qualité Standard.