



Fiche produit

Gamme de produit	Climatiseurs mobile de refroidissement
Marque	Qlima
Modèle	P 652
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508789613

Caractéristiques techniques

EER	W/W	2,6
Classe EE		A
Courant nominal de refroidissement	A	9,3
Puissance nominale refroidissement	kW	4,8
Consommation d'électricité - moyenne horaire (Qsd/c)	kWh	2
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240 [~] / 50 / 1
Courant (max.)	A	9,3
Volume traité (max.)	m³/h	450
Volume pièce	m³	125 - 150
Capacité de déshumidification	l/24 h	52,8
Plage de fonctionnement	°C	18 ~ 35
Plage thermostatique	°C	16 ~ 31
Niveau sonore à 1m (min) (SPL)	dB(A)	55
Niveau sonore (SWL)	dB	65
Vitesse de ventilation	positions	3
Contrôle		électronique
Filtre(s)	type	nylon
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 300
Équivalent CO²	tonnes	0,0009
Compresseur		rotatif
Dimensions (l x p x h)	mm	470 x 370 x 764
Classement sécurité		IP20
Poids net	kg	36
Garantie	ans	2


Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Climatiseur mobile, Télécommande, Piles AAA (2x), Filtre, Tuyau de drainage, Raccord du tuyau interieur, Sortie exterior de tuyau, Tuyau, Languette plastifiée, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN





Télécommande



3 puissances de ventilation



Effet Cooldown



Réfrigérant respectueux de l'environnement



Déshumidification



Arrêt automatique



Fonctionnement grand silence

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air climatisé très agréable dans la pièce.

Contrôle électronique: Possibilité d'une programmation électronique de chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Vitesse de ventilation: Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Médium ou Forte. La vitesse choisie est indiquée sur l'écran de la télécommande.

Minuterie: La durée de fonctionnement doit être réglée sur 24 heures. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le temps réglé est écoulé.

Ventilation orientable: En ajustant la grille placée au-dessus de l'appareil et en orientant les volets verticaux et horizontaux.

Effet Cooldown: L'appareil supprime l'humidité de l'air ambiant par condensation. L'eau ainsi récupérée est utilisée pour refroidir le condenseur puis est évacuée vers l'extérieur.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme déshumidificateur. Dans ce cas, le tuyau d'évacuation n'est pas connecté et l'air chaud reste dans la pièce.

Drainage en continu: En cas d'utilisation en mode déshumidification, il est nécessaire de raccorder l'appareil à un tuyau de drainage de 18 mm de diamètre intérieur (non inclus).

Emballage: L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en plusieurs langues.

Gaz réfrigérant R290: Gaz naturel au rendement énergétique élevé. Respectueux de l'environnement, le gaz R290 a un impact neutre sur la couche d'ozone.

Filtre écran lavable: Retient les plus grosses particules de poussières de l'air.

Sauvegarde de la programmation: En cas de coupure électrique, l'appareil mémorise le programme en cours et se remet en fonctionnement lors de la remise en tension.
