



Fiche produit

Gamme de produit	Chauffage à air pulsé bi-énergie
Marque	Qlima
Modèle	DFA 4100
Couleur	Orange
Convient à	Danemark / Finlande / France / Allemagne / Italie / Norvège / Pologne / Portugal / Slovénie / Espagne / Suède / Les Pays-Bas / Royaume-Uni
Code EAN	8713508776118

Caractéristiques techniques

Étapes de capacité de chauffage		8
Capacité de chauffage (max.)	kW	41
Type combustible		Paraffine / Gazole / Kérosène / Pétrole
Capacité du réservoir	l	45
Consommation (max.)	l/h	4,1
Autonomie	h	11
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Courant (nom.)	A	1
Consommation	W	220
Volume pièce	m ²	334
	m ³	645
Contrôle		manuel
Niveau sonore (SWL)	dB	69
Classement sécurité		IPX4
Dimensions (l x p x h)	mm	475 x 937 x 686
Poids net	kg	24
Garantie	ans	2


Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient


Chauffage de chantier pétrole, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN



20 ft = 100
40 ft = 220
40 HQ = 274



L x P x H
42 x 103 x 61 cm



Poids brut
27 kg



PIEZO

Allumage
Piézoélectrique



8 positions de chauffage



Protection contre la
surchauffe



Facile à déplacer



Mode extension

Système de combustion de pointe: En raison du système de combustion de pointe, le chauffage fonctionne presque instantanément. De plus, ce chauffage Dual Fuel peut fonctionner en utilisant du kérosène ou du diesel comme source d'énergie principale.

Contrôle thermostatique: Grâce au thermostat intégré à huit niveaux, la température souhaitée peut être facilement contrôlée.

Ventilateur: Grâce au puissant ventilateur intégré, l'air chauffé est réparti efficacement dans la pièce.

Efficacité: Comme tout l'air chauffé est distribué dans la pièce, une efficacité de 99,99 % peut être atteinte.

Sécurité: Afin de garantir que le chauffage peut être utilisé en toute sécurité à tout moment, divers systèmes sont intégrés : Grâce à la micro-électronique (cellule photoélectrique), le processus de combustion est surveillé en permanence pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil de chauffage. Un protecteur de surchauffe (interrupteur bimétallique) est monté à l'intérieur du radiateur pour arrêter le radiateur en cas de circonstances potentiellement dangereuses. Un fusible évite les situations dangereuses en cas de dysfonctionnement des circuits électriques.

Pratique: Le grand réservoir de carburant assure une longue autonomie et réduit le ravitaillement au minimum, une jauge indique le niveau de carburant. Le grand point d'entrée sur le réservoir permet de mettre plus facilement du nouveau carburant sans déversement.

Durabilité: Le réservoir en plastique spécial évite la rouille de la paroi du réservoir. De plus, la condensation ne se produira pas, donc l'eau ne bloquera jamais le débit de carburant, maximisant ainsi la fiabilité. Par conséquent, une vidange régulière de l'eau issue de la condensation du réservoir n'est pas nécessaire. Pas besoin de faire cette besogne lorsque vous utilisez ce radiateur.

Qualité: Seuls des composants de première qualité sont utilisés pour construire cet appareil de chauffage « Made in Korea » dans les conditions ISO9001, respectant les normes de qualité industrielle les plus élevées.

Flexibilité: En utilisant la solide poignée de transport, le radiateur peut être déplacé rapidement et facilement afin de le faire fonctionner dès que possible. L'alimentation 230V n'est utilisée que pour piloter les composants électroniques, donc pas d'élément chauffant électrique à l'intérieur amenant à des factures élevées ! Un dispositif de rangement permet de ranger correctement le cordon d'alimentation.

Design intelligent: Le design intelligent du radiateur limite au minimum le nombre de pièces chaudes et leur surface pour une sécurité maximale.
