



Ficha de producto

Linea de productos	Aircos portátiles
Marca	Qlima
Modelo	P 234
Color	Blanco
Código EAN	8713508783895

Especificaciones técnicas

EER	W/W	2,6
Clase EE		A
Refrigeración de corriente nominal	A	10
Potencia nominal de refrigeración	kW	3,5
Consumo de energía: indicativo por hora (Qsd / c)	kWh	1,346
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Corriente (máx)	A	5,9
Caudal d'aire (máx.)	m³/h	300
Para habitaciones de hasta	m³	85 - 110
Capacidad deshumidificación	l/24 h	43,2
Intervalo de funcionamiento	°C	16 ~ 35
Termostato	°C	16 ~ 31
Nivel de ruido de presión sonora a 1 m - modo alto (SPL)	dB(A)	55
Nivel sonoro (SWL)	dB	65
Velocidades del ventilador	posiciones	3
Control		electrónico / mando a distancia
Filtro incluido	tipo	nylon
Tipo de refrigerante / GWP / Contenido	R/g	R290 / 3 / 250
CO² equivalente	tonnes	0,00075
Compresor		rotación
Dimensiones (an x p x al)	mm	440 x 335 x 715
Clase de protección		IPX0
Peso neto	kg	31
Garantía	años	3


Todos los datos se miden de acuerdo con las normas pertinentes de la UE aplicables en el momento de la producción. Sólo para uso indicativo.

Contenido del paquete

Aire acondicionado portátil, Mando a distancia, Batería AAA (2x), Filtro, Tubo de drenaje, Entrada de tubo flexible, Salida de tubo flexible, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN





Mando a distancia



3 velocidades de ventilación



Función de Cooldown



Refrigerante ecologico R290




Función deshumidificación



Sleep mode



Temporizador



Flujo de aire ajustable



Función de filtración de aire

Aire acondicionado: la unidad produce, con una energía relativamente alta, un flujo de aire frío agradable y refrescante. Las partículas no saludables son capturadas por los filtros de aire. El rendimiento es óptimo cuando entra aire caliente del exterior.

Controles electrónicos: todas las funciones son ajustables a través de controles electrónicos táctiles.

Configuración de velocidad del ventilador: seleccione la velocidad del ventilador: baja, media o alta. La pantalla mostrará la velocidad elegida.

Temporizador: el tiempo de funcionamiento se configurará en 24 horas. La unidad se apaga automáticamente cuando se agota el tiempo establecido.

Flujo de aire: mueva la dirección de la ventilación de aire ajustando la rejilla en la parte delantera del aire acondicionado y moviendo las rejillas verticales y horizontales.

Efecto Cooldown: La unidad elimina la humedad por condensación. El condensado enfría el condensador y se elimina de la salida de aire caliente. Esto aumentará la eficiencia energética, el llamado efecto "cool down".

Deshumidificación: la unidad también puede usarse solo como deshumidificador.

Drenaje continuo: En uso como deshumidificador, es necesario conectar un tubo de drenaje continuo (no incluido) a la unidad.

Cuadro a todo color: la unidad se entrega completa con piezas auxiliares en un elegante cuadro a todo color que muestra información de aplicación y operación en varios idiomas.
