

Product data overzicht

Productgroep	Verplaatsbare airco's (koelen)
Merk	Qlima
Model	P 234
Kleur	Wit
EAN code	8713508783895

Technische specificaties

EER	W/W	2,6
Energie klasse		A
Nominale stroom koeling	A	10
Nominaal vermogen koelen	kW	3,5
Energie verbruik - indicatief per uur (Qsd/c)	kWh	1,346
Stroomvoorziening	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Stroomsterkte (max.)	A	5,9
Luchtverplaatsing (hoog)	m ³ /h	300
Voor ruimtes tot	m ³	85 - 110
Ontvochtigingscapaciteit	l/24 u	43,2
Bereik bedrijfstemperatuur	°C	16 ~ 35
Bereik thermostaat	°C	16 ~ 31
Geluidsvermogen op 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55
Geluidsvermogen op (SWL)	dB	65
Ventilatorstanden	stand(en)	3
Bediening		elektronisch / afstandsbediening
Inbegrepen filters	type	nylon
Koudemiddel type / GWP / Vulling	R/g	R290 / 3 / 250
CO ² equivalent	ton	0,00075
Compressor		rotary
Afmetingen (b x d x h)	mm	440 x 335 x 715
Beschermingsklasse		IPX0
Netto gewicht	kg	31
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Mobiele airconditioner, Afstandsbediening, AAA batterij (2x), Filter, Condens afvoerslang, Luchtafvoerslang toestel koppelstuk, Luchtafvoerslang koppelstuk, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code

Qlima



Afstandsbediening



3 Ventilatorsnelheden



Cooldown systeem

R290 milieuvriendelijk
koudemiddel


Ontvochtigingsfunctie



Slaapmodus



Timerfunctie



Instelbare luchtstroom



Luchtfilterfunctie

Koelen: Het toestel produceert, met hoge efficiëntie, een aangename en verfrissende koele luchtstroom met hoge capaciteit.

Elektronische bediening: TDe eenheid is uitgerust met elektronische bediening.

Ventilatorsnelheid: Selecteer de ventilatorsnelheid: laag, gemiddeld of hoog. Het display toont de gekozen snelheid..

Timer: Bedrijfsduur in te stellen op 24 uur. Het apparaat schakelt automatisch uit als de ingestelde tijd is verstreken.

Luchtstroom: Verplaats de richting van de ventilatieopening door het rooster aan de voorkant van de airconditioner aan te passen en door de verticale en horizontale lamellen te verplaatsen.

Cooldown effect: Het apparaat verwijdert vocht door condensatie. Het condensaat koelt de condensor af en wordt door de afvoer van warme lucht afgevoerd. Dit verhoogt de energie-efficiëntie, het zogenaamde "cool down"-effect.

Ontvochtiging: Het apparaat kan ook enkel als luchtontvochtiger worden gebruikt. In dat geval is de luchtafvoerslang niet aangesloten en stroomt de lucht terug in de ruimte.

Continue waterafvoer: Bij gebruik als ontvochtiger is het noodzakelijk een doorlopende waterafvoerbuis (niet bijgeleverd) op het toestel aan te sluiten.

Kleurendoos: De unit wordt - compleet met hulponderdelen - geleverd in een stijlvolle kleurendoos met informatie over toepassing en bediening in meerdere talen.
