Climatizzatore a parete




Scheda prodotto

Famiglia	Climatizzatore a parete
Marchio	Qlima
Modello	S 2326
Colore	Bianco
Codice EAN	8713508794907
EAN unità interna	8713508794822
EAN unità esterna	8713508794853

Specifiche di prodotto		Condizionamento	Riscaldamento
SEER / SCOP	W/W	7	4,1
Classe energetica per la stagione		A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	2,6	2,3
Potenza di raffreddamento /riscaldamento (min./nom./max.)	kW	0,90 / 2,60 / 3,40	0,80 / 2,70 / 3,40
Consumo (nom.)	kW	0,8	0,72
Consumo annuale indicativo di elettricità nella stagione (Qce/Qhe)	kWh/a	130	803
Alimentazione	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1	
Corrente (max.)	Α	10	
Flusso d'aria (basso/medio/max.)	m³/ora	260 / 330 / 460	
Per ambienti fino a (unità interna)	m³	60 - 85	
Deumidificazione	l/24 h	24	
Range funzionamento - unità interna	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Range funzionamento - unità esterna	°C	-15 ~ 50	-20 ~ 24
Range termostato	°C	16~30	
Pressione acustica IN a 1m (min.) (SPL)	dB(A)	37	
Pressione acustica OUT (min.) (SPL)	dB(A)	55	
Velocità ventilatore		3	
Controllo		elettronico / telecomando	
Filtri inclusi	tipo	garza	
Refrigerante / GWP / Ricarica	R/g	R32 / 675 / 450	
Equivalente CO ²	ton	0,317	
Max. lunghezza tubo fra unità interna/esterna	m	25	
Max. differenza in altezza fra unità interna/esterna	m	10	
Diametro raccordo parte gassosa	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diametro raccordo parte liquida	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensioni IN (I x p x a)	mm	726 x 210 x 291	
Dimensioni OUT (I x p x a)	mm	720 x 270 x 495	
Compressore unità esterna		rotativo / GMCC	
Classe protezione unità interna	IPxx	IPX0	
Classe protezione unità esterna	IPxx	IPX4	
Peso netto - unità interna	kg	7,7	
Peso netto - unità esterna	kg	21	
Garanzia	anni	2	
Garanzia compressore	anni	4	

Tutti i dati sono misurati in conformità ai relativi standard EU, applicabili nel momento della produzione. Solo per uso indicativo.

(E 2.4 YEARS





lxpxa

int: 79 x 27 x 37.5 cm est: 83.5 x 30 x 54 cm



Peso lordo

int: 9.9 kg est: 22.8 kg



Contenuto dell'imballo

Unità interna, Unità esterna, Telecomando, Supporto per telecomando, Filtro di garza, Tubo drenaggio, Manuale d'uso, Manuale installazione

Accessori/ricambi disponibili



S 2326

Climatizzatore a parete



Controllo WIFI



Modalità condizionamento/ deumidificazione/ riscaldamento



Refrigerante ecologico



Telecomando LCD



Timer



Modalità Sleep

Controllo wifi: Questo apparecchio è dotato di un controllo wireless che permette di gestire sempre il comfort dei vostri locali. E' possibile scaricare l' app, così da controllare il climatizzatore con il cellulare ovungue vi troviate.

Condizionamento + deumidificazione + riscaldamento (pompa di calore): Questo modello è in grado di rinfrescare, deumidificare e riscaldare, effettuando così un vero trattamento dell'aria.

Refrigerante ecologico R32: Questo climatizzatore utilizza il gas refrigerante più ecologico, tipo R32.

Telecomando con schermo LCD: Il climatizzatore può essere gestito facilmente con un pratico telecomando provvisto di display LCD. E' possibile far funzionare il telecomando fino ad una distanza massima di circa 8 metri.

Timer: Utilizzando TIMER il tempo di funzionamento può essere impostato ad intervalli di 30 minuti e 24 ore. L'unità si accende e si spegne automaticamente secondo l'orario impostato.

Modalità Sleep: Questa funzione permette di aumentare o diminuire automaticamente la temperatura del condizionatore di 1°C all'ora per le prime due ore e mantenere poi la stessa temperatura per 5 ore, dopo di che l'apparecchio si fermerà automaticamente. Garantisce così un clima confortevole e un risparmio di energia.