

# SRE 3531 C2



## Fiche technique 2016

<b>Gamme de produit</b>	Poêle à pétrole
<b>Type</b>	Laser
<b>Marque</b>	Qlima
<b>Modèle</b>	SRE 3531 C 2
<b>Couleur</b>	Crystal silver
<b>Code EAN pour la couleur noire</b>	8713508773445

## Caractéristiques techniques

<b>Type de brûleur</b>	Brûleur à injection électronique (BI)	
<b>Capacité</b>	kW	1.08 - 3.1
<b>Volume pièce (min. - max.)</b>	m <sup>2</sup>	20 - 48
	m <sup>3</sup>	50 - 120
<b>Consommation (min. - max.)</b>	ltr/hr	0.113 - 0.323
	g/hr	90 - 258
<b>Capacité du réservoir</b>	ltr	5.0
<b>Autonomie du réservoir (min. - max.)</b>	hr	15.5 - 44
<b>Tension</b>	V / Hz	230 / 50
<b>Puissance consommée au démarrage</b>	W	335
<b>Puissance consommée en fonctionnement</b>	W	78 - 123
<b>Niveau sonore (min-max)</b>	dB(A)	28 - 35
<b>Dimensions (l x p x h) *</b>	mm	371 x 299 x 429
<b>Poids</b>	kg	7.7
<b>Garantie **</b>	ans	4

\* incluant le plateau



\*\* excepté Y`U`dca dY`a Ubi Y`Y

## Accessoires

Manuel d'utilisation

Bouchon de transport

Pompe manuelle



20 ft = 360  
40 ft = 756  
HQ = 945

l x p x h =  
417 x 347 x 490 mm    poids =  
9.2 kg

## Pièces détachées

Description	Modèle	Code EAN

**Qlima**  
HOME MADE CLIMATES

# SRE 3531 C2

## Caractéristiques



Mode SAVE

**Mode SAVE :** Marches / arrêts automatiques pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible. Possibilité de positionner également sur 5°C pour empêcher le froid de faire des dégâts dans la maison = fonction hors gel.



Détecteur de CO<sub>2</sub>

**Fuzzy logic:** Cet appareil est équipé d'un système de contrôle et de régulation de la température. Il s'adapte parfaitement à toutes les exigences.

**Brûleur high tech:** Entre 1,08KW et 3,1KW, le SRE 3531C2 adapte sa puissance en fonction de la température programmée. La puissance produite varie de 100W en 100W afin de correspondre parfaitement à la température souhaitée. Il en résulte un grand confort à l'utilisation et une économie d'énergie.



Anti renversement

**Fonctionnement semi-automatique :** Programmation sur 24H de vos heures de fonctionnement et de la température désirée dans la pièce.

**Détecteur de CO<sub>2</sub> :** Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO<sub>2</sub> permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO<sub>2</sub> n'atteigne 1%.

**Arrêt après 3h de fonctionnement :** Fonction permettant de faire fonctionner l'appareil durant 3h.



Programmation sur 24h

**Modèle sans mèche :** Cet appareil de chauffage produit une chaleur propre et économique, sans entretien ou remplacement de la mèche.

**Ecran de contrôle LCD :** Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil.

**Dispositif de sécurité:** Pour un chauffage en toute sécurité, cet appareil est équipé d'un témoin de flamme contrôlant la qualité de combustion, d'une protection de surchauffe, d'un système anti-renversement et d'un régulateur de brûleur.

**Arrêt automatique:** Un système de sécurité coupe automatiquement l'appareil après environ 36 heures de chauffage en continu.

**Parois froides :** les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

**Bouton de sécurité enfant:** Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les fonctions sont bloquées, sauf "Marche/Arrêt".



Techonologie Fuzzy Logic

**Système anti-odeur :** un système de temporisation de la ventilation lors de l'allumage et de l'extinction de l'appareil évite la diffusion des odeurs de combustion.

**Ouverture main propre:** Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.



Fonction hors gel

**Contrôle automatique de la ventilation:** Autorégulation de la vitesse de ventilation en fonction de la puissance de l'appareil.

**Production de chaleur maximum:** Toute énergie électrique consommée est utilisée pour chauffer la pièce.

**Volume de chauffe :** Chauffage d'appoint permettant de chauffer un grand volume, jusqu'à 120m<sup>3</sup>/48m<sup>2</sup>.

**Très silencieux :** L'appareil réchauffe la pièce avec un minimum de bruit: 28-35dB.

**Filtre de réservoir fixe :** Ce filtre retient les impuretés, ce qui prolonge la durée de vie du réservoir et assure une combustion stable.



Sécurité enfant

**Bouchon de transport :** Indispensable pour le transport de votre appareil, il est inclus dans le carton.

**Recyclable:** Appareil recyclable à 90%.

**Garantie :** 4 ans de garantie sauf sur la pompe manuelle.

**Fabriqué au Japon :** Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon les normes ISO 9000:2000 de Contrôle Qualité Standard.

Pompe manuelle incluse

08/08/16