


20 ft = 210
40 ft = 420
40 HQ = 507



B x D x H
46 x 32 x 75 cm



Bruto gewicht
10 kg

Product data overzicht

Productgroep	Gaskachel
Merk	Qlima
Model	GH 825 C
Kleur	Zwart
EAN code	8713508773261

Technische specificaties

Stappen capaciteit		1300/1600/2500
Verwarmingscapaciteit	kW	2,5
Gasaansluiting		G1/2
Energie klasse		A
Verbruik (min./max.)	g/u	95 - 182
Brandtijd	u	82 - 158
Voor ruimtes tot	m ²	20 - 32
	m ³	50 - 80
Gas fles capaciteit	kg	15
Afmetingen gasfles compartiment (Ø/h)	mm	330 / 575
Bediening		mechanisch
Afmetingen (b x d x h)	mm	420 x 240 x 725
Netto gewicht	kg	9
Garantie	jaar	2

Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Gaskachel, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code



3 Temperatuurstanden

ODS

ODS-systeem



Omvalbeveiliging



Eenvoudig te verplaatsen



Piëzo ontsteking

Katalytische verwarming: De katalytische brander produceert een combinatie van ca. 80% convectiewarmte en ca. 20% stralingswarmte. Dit zorgt voor een onmiddellijk en constant warmtegevoel zonder zichtbare vlam.

Veilig verwarmen: Het katalytische karakter van de kachel maakt het een veilige kachel voor garages en werkplaatsen. Hij heeft geen open vlam, behalve de waakvlam.

Gasverwarmingsstanden: De gaskachel heeft 3 gasverwarmingsstanden, zodat de capaciteit kan worden aangepast aan de gewenste kamertemperatuur.

Direct verwarmen: Geen uren wachten door tot dat de warmte zich heeft opgebouwd. Zet de kachel aan om direct verwarmd te worden. Tegelijkertijd zal zacht verwarmende convectiewarmte een warme gloed in de hele kamer brengen.

Efficiënt en stil: De gaskachel is efficiënt en stil omdat er geen blazers of ventilatoren nodig zijn om de warmte te verspreiden.

Klima ontwerp: Modern, exclusief en van hoge kwaliteit.

Verpakking: Het apparaat wordt compleet geleverd (inclusief hulpstukken) in een volledig gekleurde doos, met informatie over toepassingen en bediening in verschillende talen.

Wielen: Voor eenvoudige verplaatsing is de gaskachel voorzien van wielen.

Flexibel: De gaskachel kan elke willekeurige ruimte verwarmen. De gaskachel is mobiel en kan gebruikt worden om extra warmte te bieden.

Zuurstofdepletiesensor (ODS): De gaskachel is uitgerust met zuurstofdepletiesensoren (ODS). Deze sensoren kunnen aangeven hoeveel zuurstof er nog in de lucht aanwezig is. Een daling van het zuurstofgehalte activeert de sensor om het gas af te sluiten. Deze veiligheidsmaatregel wordt geactiveerd lang voordat je de effecten van een laag zuurstofgehalte zou voelen.

Piëzo-elektrische ontsteker: Dit apparaat zorgt ervoor dat de kachel gemakkelijk kan worden ontstoken. Er zijn geen lucifers of aanstekers nodig om het verwarmingselement te starten.

Omvalbeveiliging: De kantelbeveiliging schakelt de gaskachel automatisch uit wanneer het toestel kantelt.
