

S 2335

Aire acondicionado split mural



Ficha de producto

Línea de productos	Aire acondicionado split mural
Marca	Qlima
Modelo	S 2335
Color	Blanco
Código EAN	8713508794914
EAN unidad interior	8713508794839
EAN unidad exterior	8713508794860

Especificaciones técnicas

		Enfriamiento	Calefacción
SEER / SCOP	W/W	7,1	4,1
Clase de eficiencia energética media temporada		A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	3,2	2,8
Potencia de refrigeración / calefacción (min./nom./máx.)	kW	1,10 / 3,20 / 3,90	1,10 / 3,50 / 4,20
Consumo eléctrico (nom.)	kW	1,0	0,9
Consumo anual de energía durante la temporada (Qce / Qhe)	kWh/a	158	958
Fuente de alimentación	V/Hz/Ph	220-240~ / 50 / 1	
Corriente (máx)	A	10	
Flujo de aire (bajo / medio / alto)	m³/h	450 / 490 / 570	
Para habitaciones de hasta	m³	80 - 100	
Capacidad deshumidificación	l/24 h	28,8	
Rango de operación - unidad interior	°C	16 ~ 32	0 ~ 30
Rango de operación - unidad exterior	°C	-15 ~ 50	-20 ~ 24
Termostato	°C	16~30	
Unidad interior de presión sonora en 1m (min.) (SPL)	dB(A)	40,5	
Unidad exterior de presión sonora 1m (min.) (SPL)	dB(A)	55	
Velocidades del ventilador		3	
Control		electrónico / mando a distancia	
Filtro incluido	tipo	malla	
Tipo de refrigerante / GWP / Contenido	R/g	R32 / 675 / 520	
CO² equivalente	tonnes	0,351	
Max. longitud refr. tubería entre la unidad interior / exterior	m	25	
Max. dif. en altura entre unidad interior / exterior	m	10	
Diámetro de conexión de gas	Ø mm/inch	9,52 (3/8)	
Diámetro de conexión líquida	Ø mm/inch	6,35 (1/4)	
Dimensiones unidad interior (an x p x al)	mm	802 x 295 x 200	
Dimensiones unidad exterior (an x p x al)	mm	720 x 270 x 495	
Compresor		rotación / GMCC	
Clase de protección unidad interior	IPxx	IPX0	
Clase de protección unidad exterior	IPxx	IPX4	
Red. peso - unidad interior	kg	8,2	
Red. peso - unidad exterior	kg	21	
Garantía	años	3	
Garantía compresor	años	4	

Todos los datos se miden de acuerdo con las normas pertinentes de la UE aplicables en el momento de la producción. Sólo para uso indicativo.

Contenido del paquete

Unidad interna, Unidad exterior, Mando a distancia, Soporte de control remoto, Filtro de pantalla, Tubo de drenaje, Manual de uso, Manual instalación

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción	Código EAN

CE **2-4** YEARS guarantee

20 ft = 125
40 ft = 256
40 HQ = 284

AN x P x AL
int: 87.5 x 28.5 x 38 cm
ext: 83.5 x 30 x 54 cm

Peso bruto
int: 10.9 kg
ext: 22.8 kg

Qlima




WiFi

Enfriamiento,
calentamiento y
deshumidificación.

R32

Refrigerante ecológico
R32Mando a distancia con
pantalla incluida

Temporizador



Sleep mode

Control WIFI: el aire acondicionado se entrega con un conveniente control WIFI que permite un control total sobre la comodidad de su hogar. Descargue la aplicación y podrá controlar su aire acondicionado con su teléfono inteligente desde cualquier lugar.

Refrigeración + deshumidificación + calefacción (bomba de calor): el aire acondicionado es un sistema completo de tratamiento de aire. Puede enfriar, deshumidificar y calentar el aire.

Refrigerante respetuoso con el medio ambiente R32: El refrigerante R32 más preferido y respetuoso con el medio ambiente se utiliza en el aire acondicionado.

Mando a distancia con pantalla LCD: la unidad se puede operar con un mando a distancia fácil de manejar que incluye pantalla LCD. Con el mando a distancia, el aire acondicionado puede funcionar hasta una distancia de aprox. 8 metros.

Temporizador: use el temporizador o establezca un horario entre 30 minutos y 24 horas. El tiempo predeterminado aparece en la pantalla del mando a distancia. La unidad se enciende o apaga automáticamente cuando pasa este tiempo.

Modo de suspensión: esta función permite que el aire acondicionado aumente (enfríe) o disminuya (calefacción) automáticamente 1 ° C por hora durante las primeras dos horas y luego mantenga la misma temperatura durante cinco horas después que el aire acondicionado dejará de funcionar automáticamente. Mantiene la temperatura más cómoda y ahorra energía al mismo tiempo.
