

### Scheda prodotto

|            |  |  |
|------------|--|--|
| Famiglia   | Condizionatore portatile<br>raffreddamento |  |
| Marchio    | Qlima                                      |  |
| Modello    | P 234                                      |  |
| Colore     | Bianco                                     |  |
| Codice EAN | 8713508783895                              |  |

### Specifiche di prodotto

|  |                           |                      |
|--|---------------------------|----------------------|
| EER  | W/W                       | 2,6                  |
| Classe energetica                                | A                         |                      |
| Raffreddamento a corrente nominale               | A                         | 10                   |
| Potenza nominale di raffreddamento               | kW                        | 3,5                  |
| Consumo orario indicativo di elettricità (Qsd/c) | kWh                       | 1,346                |
| Alimentazione                                    | V/Hz/Ph                   | 220 - 240 ~ / 50 / 1 |
| Corrente (max.)                                  | A                         | 5,9                  |
| Flusso d'aria (max.)                             | m³/ora                    | 300                  |
| Per ambienti fino a                              | m³                        | 85 - 110             |
| Deumidificazione                                 | l/24 h                    | 43,2                 |
| Range funzionamento                              | °C                        | 16 ~ 35              |
| Range termostato                                 | °C                        | 16 ~ 31              |
| Pressione acustica - modalità high a 1m (SPL)    | dB(A)                     | 55                   |
| Potenza sonora (SWL)                             | dB                        | 65                   |
| Velocità ventilatore                             | posizioni                 | 3                    |
| Controllo  | elettronico / telecomando |                      |
| Filtri inclusi                                   | tipo                      | nylon                |
| Refrigerante / GWP / Ricarica                    | R/g                       | R290 / 3 / 250       |
| Equivalente CO <sup>2</sup>                      | ton                       | 0,00075              |
| Compressore                                      | rotativo                  |                      |
| Dimensioni (l x p x a)                           | mm                        | 440 x 335 x 715      |
| Classe protezione                                | IPX0                      |                      |
| Peso netto                                       | kg                        | 31                   |
| Garanzia   | anni                      | 2                    |

*Tutti i dati sono misurati in conformità ai relativi standard EU, applicabili nel momento della produzione. Solo per uso indicativo.*

### Contenuto dell'imballo

Condizionatore portatile, Telecomando, (2) batterie AAA, Filtro, Tubo drenaggio, Ingresso del tubo flessibile, Uscita del tubo flessibile, Manuale d'uso

### Accessori/ricambi disponibili

|             |               |
|-------------|---------------|
| Descrizione | Codice<br>EAN |
|             |               |
|             |               |

# Qlima



Telecomando



3 velocità di ventilazione



Sistema cool-down



Refrigerante ecologico




Modalità deumidificazione



Modalità Sleep



Timer



Flusso direzionabile



Filtro dell'aria

---

**Condizionamento:** L'apparecchio ha un'efficienza particolarmente elevata e produce una piacevole aria fresca che, grazie all'azione del filtro, è libera dalle particelle di polvere. Si ottengono i migliori risultati evitando l'entrata di aria calda nell'ambiente.

---

**Controlli elettronici:** tutte le funzioni sono regolabili attraverso i comandi elettronici touch.

---

**Velocità ventilazione:** E' possibile regolare la ventilazione, selezionando: "low" , "medium" oppure "high". Il display mostrerà la velocità scelta.

---

**Timer:** Il tempo di funzionamento deve essere impostato su 24 ore. L'unità si spegne automaticamente allo scadere del tempo impostato.

---

**Flusso dell'aria:** E' possibile direzionare il flusso dell'aria muovendo le alette frontali e le feritoie verticali e orizzontali.

---

**Effetto cooldown:** L'efficienza energetica è aumentata dal processo 'cool down' durante il quale l'apparecchio rimuove l'umidità

---

la condensa viene poi utilizzata per rinfrescare il condensatore e rimossa attraverso il tubo di scarico.

---

**Deumidificazione:** E' possibile utilizzare anche la sola funzione di deumidificazione. In tal caso il tubo di scarico non deve essere collegato.

---

**Drenaggio continuo:** nel caso si utilizzi l'apparecchio come deumidificatore, sarà possibile creare il drenaggio continuo inserendo un tubo (non incluso) nell'apposita fessura.

---

**Imballo:** il condizionatore, completo dei suoi accessori, è consegnato all'interno di una scatola colorata con le istruzioni multi-lingue.

---