

# SRE 9046 C-2

# Poêle à pétrole laser



## Fiche produit

Gamme de produit	Poêles à pétrole (laser)
Marque	Qlima
Modèle	SRE 9046 C-2
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508773452

## Caractéristiques techniques

Type de brûleur	Brûleur à injection électronique (BI)	
Capacité (min./max.)	kW	1,28 / 4,65
Volume pièce	m <sup>2</sup>	30 - 76
	m <sup>3</sup>	75 - 190
Consommation (max.)	l/h	0,485
	g/h	388
Capacité du réservoir	l	9
Autonomie	h	18 - 67
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Puissance consommée au démarrage	W	428
Puissance consommée en fonctionnement	W	88 - 175
Niveau sonore (min - max.)	dB(A)	25 - 39
Dimensions (l x p x h)	mm	466 x 349 x 445
Poids net	kg	13
Garantie	ans	4

**Sécurité** Anti renversement - Arrêt de sécurité - Protection anti surchauffe - Dessus tempéré - Detecteur CO<sub>2</sub> - Sécurité enfant


*Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.*

## L'emballage contient

Poêle à pétrole laser, Pompe à siphon manuelle, Bouchon de transport, Manuel d'utilisation

## Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN



# Qlima



Détecteur CO<sub>2</sub>

garantie

**4**  
YEARS

4 Ans garantie



Réservoir amovible



Programmation  
journalière



Sécurité enfant



Fonction hors gel



Mode SAVE

**MADE IN  
JAPAN**

Fabriqué au Japon



Écran de contrôle LCD



Anti renversement

**Mode SAVE** : Marche / arrêt automatique pour maintenir la température programmée dans la pièce sans variation, d'où une économie de 8% de combustible.

**Fonction hors gel** : Possibilité de positionner la température sur 5°C pour empêcher le froid de faire des dégâts dans la maison.

**Fuzzy logic**: Cet appareil est équipé d'un système de contrôle et de régulation de la température. Il s'adapte parfaitement à toutes les exigences.

**Brûleur high-tech** : Entre 1,28 kW et 4,65 kW, le SRE 9046 C-2 adapte sa puissance en fonction de la température programmée. La puissance produite varie de 100W en 100W afin de correspondre parfaitement à la température souhaitée. Il en résulte un grand confort à l'utilisation et une économie d'énergie.

**Fonctionnement semi-automatique** : La programmation sur 24h, associée au thermostat intégré, maintient la température désirée dans la pièce.

**Arrêt automatique** : Un système de sécurité coupe automatiquement l'appareil après environ 67 heures de chauffage en continu.

**Arrêt après 3h de fonctionnement** : Fonction permettant de faire fonctionner l'appareil durant 3h.

**Contrôle automatique de la ventilation** : Autorégulation de la vitesse de ventilation en fonction de la puissance de l'appareil.

**Modèle sans mèche** : Cet appareil de chauffage produit une chaleur propre et économique, sans entretien ou remplacement de la mèche.

**Ecran de contrôle LCD** : Il permet de visualiser ou de programmer toutes les fonctions importantes de l'appareil.

**Parois froides** : Les côtés et le dessus de l'appareil restent froids pendant le fonctionnement du poêle.

**Bouton de sécurité enfant**: Lorsque ce mode est sélectionné, toutes les fonctions sont bloquées, sauf "Marche/ Arrêt".

**Pompe manuelle** : Ce poêle est livré avec une pompe pratique pour remplir le réservoir de carburant.

**Mode extension**: Lorsque le réservoir est presque vide, une demande de remplissage s'affiche sur l'écran LCD. Le mode extension s'enclenche pour un fonctionnement à bas régime durant plus d'une heure.

**Grande autonomie** : ||MaxAutonomy||h d'autonomie grâce à son grand réservoir de 9L.

**Production de chaleur maximum**: Toute énergie électrique consommée est utilisée pour chauffer la pièce.

**Système anti-odeur** : Un système de temporisation de la ventilation lors de l'allumage et de l'extinction de l'appareil évite la diffusion des odeurs de combustion.

**Détecteur de CO<sub>2</sub>** : Un dispositif de contrôle d'atmosphère prenant la mesure directe du CO<sub>2</sub> permet l'arrêt de l'appareil par extinction totale du brûleur avant que la teneur en CO<sub>2</sub> n'atteigne 1%.

**Ouverture main propre** : Une nouvelle façon de dévisser le bouchon de réservoir sans se salir les mains.

**Très silencieux** : L'appareil démarre et réchauffe la pièce avec un minimum de bruit : 25-39dB.

**Bouchon de transport** : Indispensable pour le transport de votre appareil, il est inclus dans le carton.

**Garantie** : 4 ans de garantie, sauf sur la pompe manuelle.

**Fabriqué au Japon** : Cet appareil mobile de chauffage a été fabriqué selon les normes ISO 9000:2015 de Contrôle Qualité Standard.