



Product data overzicht

Productgroep	Kouskachels
Merk	Tectro
Model	R 131 C-2
Kleur	Bruin
EAN code	8713508709598

Technische specificaties

Brander type	Enkele brander	
Capaciteit verwarmen	kW	2,10
Voor ruimtes tot	m ²	13 - 31
	m ³	33 - 78
Verbruik (max.)	l/u	0,219
	g/u	175
Inhoud tank	l	4,2
Brandtijd	u	19,2 - 19,2
Batterij(en) nodig	Ja	
Batterij(en) bijgesloten	Nee	
Afmetingen (b x d x h)	mm	455 x 295 x 460
Netto gewicht	kg	9
Garantie	jaar	2

Veiligheid

Omvalbeveiliging - Veiligheidsstop -
Overhittingsbeveiliging - Handwarme
bovenplaat - CO₂ sensor


Alle data zijn gemeten conform de tijdens de productie geldende EU standaarden, en dienen slechts ter indicatie.

Inhoud verpakking

Kouskachel, Transport dop, Gebruikershandleiding

Accessoires (na te bestellen)

Omschrijving	EAN code



20 ft = 336
40 ft = 688
40 HQ = 860



B x D x H
48 x 32 x 50 cm



Bruto gewicht
10 kg

Ingebouwde CO₂ sensor

Uitneembare brandstoftank



Omvалbeveiliging



Veiligheidsstop



Handwarme bovenplaat

Omvалbeveiliging: De kachel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er tegen het apparaat gestoten wordt of wanneer deze omvalt.

Batterijdeksel: De kachel is uitgerust met een beschermkap voor de batterijen.

CO₂-sensor: De gebruiker wordt geïnformeerd wanneer extra ventilatie nodig is. De kachel wordt uitgeschakeld wanneer de ruimte niet voldoende wordt geventileerd.

Brandstoffilter: Beschermt het brandersysteem.

Hoog rendement: Deze kachel heeft een warmte-efficiëntie van 99,99% met infrarood stralingsverwarming.

Geen installatie: Deze verplaatsbare kachel werkt zonder stroom en zonder afvoer. Dit maakt het een zeer praktische verwarmingsbron.

Handwarme bovenplaat: De temperatuur van de bovenplaat wordt relatief laag gehouden voor meer veiligheid.

Veiligheidsstop: Door de noodstop in te drukken wordt de kachel onmiddellijk uitgeschakeld. Ook wanneer de brandstoftank uit het apparaat genomen wordt, zal de kachel automatisch uitschakelen.

Veiligheidssysteem voor uitname tank

Deze kachel is uitgerust met een veiligheidssysteem dat de kachel uitschakelt zodra de brandstoftank wordt verwijderd.

Wick-stop: Het wick-stopmechanisme van deze kachel beperkt de vlamhoogte-instelling. Dit zorgt voor een schone verbranding.
