



Scheda prodotto

Famiglia		Condizionatori d'aria multi-split a parete
Marchio		Qlima
Modello		SM 22 DUO
Colore		Bianco
Codice EAN		8713508793146
EAN unità interna	S 2226 / S 2234 (1 / 1)	8713508793153 / 8713508793160
EAN unità esterna	SM 22 DUO (1)	8713508793191

Specifiche di prodotto

		Condizionamento	Riscaldamento
SEER/SCOP	W/W	6,1	4
Classe energetica per la stagione		A++	A+
PdesignC / PdesignH	kW	5,1	4
Potenza di raffreddamento /riscaldamento (min./nom./max.)		1,23 / 5,10 / 5,60	1,29 / 5,20 / 5,75
Consumo (nom.)	kW	1,545	1,333
Consumo annuale indicativo di elettricità nella stagione (Qce/Qhe)		293	1440
Alimentazione		V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50 / 1
Corrente (max.)		A	10,5
Flusso d'aria (basso/medio/max.)		m³/ora	350 / 390 / 560
Per ambienti fino a (unità interna)	S 2226 / S 2234 (1 / 1) m³	60 - 85 / 80 - 100	
Deumidificazione		l/24 h	24 / 28,8
Range funzionamento - unità interna		°C	17 ~ 32
Range funzionamento - unità esterna		°C	-15 ~ 53
Range termostato		°C	16~31
Pressione acustica IN a 1m (min.) (SPL)	S 2226 / S 2234 (1 / 1) dB(A)	38 / 38	
Pressione acustica OUT a 1m (SPL)		dB(A)	55
Velocità ventilatore		posizioni	5
Controllo		elettronico / telecomando	
Filtro aria		tipo	garza
Refrigerante / GWP / Ricarica		R/g	R32 / 675 / 1100
Equivalente CO²		ton	0,743
Max. lunghezza tubo fra unità interna/esterna		m	15
Max. differenza in altezza fra unità interna/esterna		m	10
Diametro raccordo parte gassosa		Ø mm/inch	9,52 (3/8)
Diametro raccordo parte liquida		Ø mm/inch	6,35 (1/4)
Dimensioni IN (l x p x a)	S 2226 / S 2234 (1 / 1) mm	777 x 201 x 250 / 777 x 201 x 250	
Dimensioni OUT (l x p x a)		mm	853 x 349 x 602
Compressore unità esterna		rotativo	
Classe di protezione - interna/esterna		IPX0 / IPX4	
Peso netto - unità interna	S 2226 / S 2234 (1 / 1) kg	8 / 8	
Peso netto - unità esterna		kg	31
Garanzia		anni	2
Garanzia compressore		anni	4




Tutti i dati sono misurati in conformità ai relativi standard EU, applicabili nel momento della produzione. Solo per uso indicativo.

Contenuto dell'imballo

Unità esterna, Unità interne (2x), Telecomando (2x), Supporto per telecomando (2x), (4) batterie AAA , Tubo drenaggio 4m (2X), Manuale d'uso, Manuale installazione


Accessori/ricambi disponibili

Descrizione	Codice EAN
-------------	------------





Duo-split (1:2)

Modalità
condizionamento/
deumidificazione/
riscaldamento

Tecnologia Inverter

Prevenzione
congelamento interno
(8°C)

Refrigerante ecologico



Telecomando LCD



Timer



Modalità Sleep

Abbinamento flessibile di più unità interne con una sola unità esterna: questo set di climatizzazione può essere utilizzato con una fino a due unità interne su una sola unità esterna. Risparmio sull'investimento per un'eventuale seconda unità esterna quando un consumatore necessita di due unità interne. Le unità interne possono funzionare indipendentemente l'una dall'altra. Non è possibile che una (o più) unità interne stia riscaldando e l'altra unità interna stia raffreddando. Il riscaldamento è in testa.

Condizionamento + deumidificazione + riscaldamento (pompa di calore): Questo modello è in grado di rinfrescare, deumidificare e riscaldare, effettuando così un vero trattamento dell'aria.

Condizionamento: Nella modalità di condizionamento l'apparecchio fornisce un piacevole flusso di aria fresca.

Riscaldamento: Grazie al recupero dell'energia esterna, la fase di riscaldamento risulta ancora più efficiente e viene diffusa una piacevole aria calda.

Deumidificazione: In modalità DRY l'apparecchio deumidifica l'aria per un clima più salubre. La funzione di deumidificazione è attiva anche in modalità condizionamento.

Tecnologia Inverter: Questo condizionatore a parete regola automaticamente le funzioni di condizionamento e riscaldamento, in base alla temperatura ambiente selezionata. Una volta raggiunte le impostazioni, la velocità del compressore opera al minimo per mantenere la temperatura. Una variazione graduale dell'operatività del compressore assicura all'apparecchio un funzionamento più duraturo e un maggior comfort. I condizionatori non-inverter invece, operando ad una velocità costante, devono accendere e spegnere il compressore per controllare la temperatura, causando un'oscillazione termica poco piacevole.

Tecnologia Inverter: Il compressore rallenta non appena raggiunge la temperatura desiderata. Grazie a questo, il consumo energetico è significativamente ridotto (fino a meno 35% rispetto ai non inverter).

Pulsante prevenzione gelo nell'ambiente: Azionando questo pulsante, l'apparecchio entra in modalità prevenzione gelo per l'ambiente, impostando una temperatura di ca. 8-10°C. In questo modo eviterà che gli ambienti si gelino nei periodi più freddi dell'anno. Quando la modalità è attiva il display mostrerà "FP", questo pulsante è utilizzabile soltanto con la funzione di riscaldamento.

Refrigerante ecologico R32: Questo climatizzatore utilizza il gas refrigerante più ecologico, tipo R32.

Telecomando con schermo LCD: Il climatizzatore può essere gestito facilmente con un pratico telecomando provvisto di display LCD. E' possibile far funzionare il telecomando fino ad una distanza massima di circa 8 metri.

Porta-telecomando: Una volta utilizzato, è possibile riporre il telecomando in un pratico porta-telecomando compreso nell'imballo.

Flusso dell'aria direzionabile: E' possibile selezionare la modalità "SWING" per aggiustare il flusso verticale dell'aria. La direzione destra-sinistra può invece essere aggiustata manualmente.

Modalità Sleep: Questa funzione permette di aumentare o diminuire automaticamente la temperatura del condizionatore di 1°C all'ora per le prime due ore e mantenere poi la stessa temperatura per 5 ore, dopo di che l'apparecchio si fermerà automaticamente. Garantisce così un clima confortevole e un risparmio di energia.

Velocità ventilazione: E' possibile regolare la ventilazione con il pulsante FAN per scegliere: "automatic", "low", "medium" o "high". Il display LCD del telecomando mostrerà la velocità scelta.

Funzione 'Automatic': E' possibile selezionare la funzione "AUTOMATIC" per disporre automaticamente della modalità più confortevole: condizionamento, deumidificazione o riscaldamento, saranno attivati secondo la temperatura rilevata nell'ambiente.

Timer: Utilizzando TIMER il tempo di funzionamento può essere impostato ad intervalli di 30 minuti e 24 ore. L'unità si accende e si spegne automaticamente secondo l'orario impostato.